



Installatiedocument

WATERAANSLUITING/AFVOER

WATERAANSLUITING



Een beluchte wasmachinekraan, afgemonteerd op een muurplaat. Deze moet minimaal 30cm boven de vloer worden aangebracht. De waterleiding moet voorzien zijn van een terugslagklep.

Afvoer

40 mm PVC, afgemonteerd met een chifon. Deze moet +/- 30 cm van de vloer worden aangebracht.

Elektra

Stekkerdozen

- 1 x dubbel randaarde stopcontact 230v voor de koffiemolen(s).
- 1 x 3-fase 400v 16 ampère CEE form/perilex stopcontact. Dit is voor de espressomachine, het vermogen van de machine ligt tussen de 3750 en 5000 watt, afhankelijk van het machine type.

Graag vooraf doorgeven of je met CEE form/perilex gaat werken i.v.m. het monteren van de juiste stekker.

Opstelling/kastruimte

Ontharder

Bij de machine wordt een waterontharder geleverd. Deze wordt onder het werkblad op de vloer geplaatst. Afmetingen zijn +/- 50 cm hoog, met een doorsnee van 30cm.

Pomp

Alle La Marzocco machines werken met een externe pomp, houdt er rekening mee dat dit naast de ontharder nog extra ruimte inneemt onder je machine. (zie voorbeeld-foto)

Doorvoer

In het werkblad moet een gat komen van minimaal 60mm. Dit gat is bedoeld voor de doorvoer van toe- en afvoerslangen en overige stroomdraden.

Alle voorzieningen zoals hierboven aangegeven, moeten aanwezig zijn binnen een straal van 1 meter gemeten vanaf de espressomachine.

Voorbeeld



Externe Pomp "La Marzocco" →

