

Installatiedocument

WATERAANSLUITING/AFVOER

WATERAANSLUITING Een beluchte wasmachinekraan, afgemonteerd op een muurplaat. Deze moet minimaal 30cm boven de vloer worden aangebracht. De waterleiding moet voorzien zijn van een terugslagklep.

AFVOER 40 mm PVC, afgemonteerd met een chifon. Deze moet +/- 30 cm van de vloer worden aangebracht.

ELEKTRA

STEKKERDOZEN

- 1 x dubbel randaarde stopcontact 230v voor de koffiemolen(s).
- 1 x 3-fase 400v 16 ampère CEE form stopcontact. Dit is voor de espressomachine. Het vermogen van de machine ligt tussen de 3750 en 5000 watt, afhankelijk van het machine type.

OPSTELLING/KASTRUIMTE

WATERFILTER Bij de machine wordt een waterfilter geleverd. Deze wordt onder het werkblad op de vloer geplaatst. Afmetingen zijn +/- 50 cm hoog, met een doorsnee van 30cm. Indien u een proguard waterfiltratie gebruikt moet u rekening houden met onderstaande afmetingen.

Lengte: 550mm
Breedte: 550mm
Hoogte: 650mm

POMP Alle La Marzocco machines werken met een externe pomp, houdt er rekening mee dat dit naast het waterfilter nog extra ruimte inneemt onder je machine. (zie voorbeeld-foto)

DOORVOER In het werkblad moet een gat komen van minimaal 70mm. Dit bedoeld voor de doorvoer van toe- en afvoerslangen en overige stroomdraden.

WATERKWALITEIT Voor een optimale werking van uw espressomachine is waterbehandeling belangrijk. Op basis van de watersamenstelling in uw regio geven wij advies over de juiste filtratie voor uw apparatuur. Voor plaatsing nemen we een watermonster en bespreken wij de mogelijkheden.

Alle voorzieningen zoals aangegeven, moeten aanwezig zijn binnen een straal van 1 meter gemeten vanaf de espressomachine. Zorg ervoor dat de externe pomp en waterfilter makkelijk bereikbaar zijn voor onderhoud. Indien bovenstaande voor plaatsing niet aanwezig is kunnen we plaatsing niet garanderen.

Voorbeeld



Externe Pomp "La Marzocco" →

